

FOREST TYRES



Tyre size Обозначение шины		520/70R38	18.4R34	30.5L-32	420/70R24	360/70R24	24.0/50-22.5
Replacement tyre size Эквивалент			460/85R34				600/50-22.5
Model Модель		Bel-111LS Бел-111LS	F-11LS Ф-11LS	F-179LS Ф-179LS	Bel-90LS Бел-90LS	Bel-89LS Бел-89LS	Bel-91LS Бел-91LS
Type Исполнение Tube type TT-камерное Tubeless TL-бескамерное		TT	TT	TT	TT	TT	TT, TL
		Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная
Tread pattern Тип рисунка протектора		Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная
Ply rating Норма слойности				12			
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)		W16L DW15L W15L W18L DW18L DW16L	W16L W15L DW16L	DW27	W13 W12 W14	W11 W12 W10	20.00-22.5
Static loaded radius Статический радиус		783	750	775	569	525	507
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		1750	1645	1800	1245	1154	1170
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		520	467	820 802	420	360	612
Max load per tyre Макс. допуск. нагрузка	Index Индекс	150 147	144	162	130	122	160
	kg кг	3350 3075	2800	4750	1900	1500	4500
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		160	160	140	160	160	200
Max speed Макс. скорость	Index Индекс	A8 B	A8	A6	A8	A8	A6
	Km/h Км/ч	40 50	40	30	40	40	30
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		50.0	38.0	50.0	45.0	40.0	35.0