

		Wymiary nominalne [mm]																
Proje kt	Kod projektu	szeroko ść	średnic a	Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius)	Klasa opony (Tire Rating)	Obręc z	Serwis		Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi]									
				+/-2%	+/-2.5%													
335/80 R 18 (12.5 R 18) EM (Loading)																		
									bar	1.5	2	2.5	3	3.5	3.75			
									psi	22	29	36	44	51	54			
			EM						LI-SS						145A2			
SP T 9	L-2, E-2,	331	984	448	2990	11x18		Load+Ca rry		1190	1490	1785	2060	2340	2465			
	G-2					9x18		0 km/h	0 mph	2240	2800	3360	3880	4400	4640			
							(2)	10 km/h	6 mph	1400	1750	2100	2425	2750	2900			
335/80 R 18 (12.5 R 18) EM (Transport)																		
									bar	1.5	2	2.5	3	3.5	3.75			
			EM						psi	22	29	36	44	51	54			
SP T 9	L-2, E-2,	331	984	448	2990	11x18			LI/SS						134B			
	G-2					9x18	(3)	40 km/h	25 mph	1055	1315	1570	1830	2060	2190			
							(2)	50 km/h	31 mph	1025	1275	1525	1775	2000	2125			

(1) Aby uzyskać dostateczne nośności i dopasowanie, skontaktuj się z producentem obręczy. Wyniki pomiarów i zalecane obręcze są zaznaczone wytłuszczoną czcionką.

(2) Ładowność odniesienia

(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi

(*) Zawór powietrza

(**) Zawór wody i powietrza