

		Wymiary nominalne [mm]																	
Projekt	Kod projektu	szerokość	średnica	Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius)	Klasa opony (Tire Rating)	Obręcz	Serwis		Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi]										
				+/-2%	+/-2.5%														
405/70 R 20 (16/70 R 20) MPT (Loading)																			
								bar	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	
					11x20			psi	22	29	36	44	51	58	65	73	80	87	
					12x20			LI-SS										168A2	
SP T 9	401	1094	495	3230	13x20			Load+Carry	1575	2000	2380	2765	3125	3465	3805	4125	4465	4760	
					13-20 SDC		0 km/h	0 mph	2960	3760	4480	5200	5880	6520	7160	7760	8400	8960	
						(2)	10 km/h	6 mph	1850	2350	2800	3250	3675	4075	4475	4850	5250	5600	
405/70 R 20 (16/70 R 20) MPT (Road)																			
								bar	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	
								psi	22	29	36	44	51	58	65	73	80	87	
					11x20			LI/SS										152J	
					12x20		40 km/h	25 mph	1310	1645	1965	2275	2575	2945	3245	3530	3805	4085	
SP T 9	401	1094	495	3230	13x20		70 km/h	43 mph	1220	1530	1830	2120	2395	2740	3015	3285	3540	3800	
					13-20 SDC		90 km/h	56 mph	1165	1460	1745	2020	2285	2610	2875	3130	3375	3620	
						(2)	100 km/h	62 mph	1140	1430	1710	1980	2240	2560	2820	3070	3310	3550	

(1) Aby uzyskać dostateczne nośności i dopasowanie, skontaktuj się z producentem obręczy. Wyniki pomiarów i zalecane obręcze są zaznaczone wytłuszczoną czcionką.

(2) Ładowność odniesienia

(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi

(*) Zawór powietrza

(**) Zawór wody i powietrza