

		Wymiary nominalne [mm]												
Proje kt	Kod projektu	szeroko ść	średnic a	Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius)	Klasa opony (Tire Rating)	Obręcz	Serwis		Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi]					
				+/-2%	+/-2.5%									
455/70 R 20 EM (Loading)														
									bar	1.5	2	2.5	3	3.5
						13x20			psi	22	29	36	44	51
SP T 9	L-2, E-2,	445	1146	516	3450	14x20			LI-SS					
	G-2					13-20 SDC		Load+ Carry		1935	2445	2910	3380	3825
								0 km/h	0 mph	3640	4600	5480	6360	7200
							(2)	10 km/ h	6 mph	2275	2875	3425	3975	4500
455/70 R 20 EM (Transport)														
									bar	1.5	2	2.5	3	3.5
						13x20			psi	22	29	36	44	51
SP T 9	L-2, E-2,	445	1146	516	3450	14x20			LI/SS					
	G-2					13-20 SDC	(3)	40 km/ h	25 mph	1650	2085	2500	2885	3270
							(2)	50 km/ h	31 mph	1600	2025	2425	2800	3175

(1) Aby uzyskać dostateczne nośności i dopasowanie, skontaktuj się z producentem obręczy. Wyniki pomiarów i zalecane obręcze są zaznaczone wytłuszczoną czcionką.

(2) Ładowność odniesienia

(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi

(*) Zawór powietrza

(**) Zawór wody i powietrza