

DURAFORCE-UTILITY



- Zaprojektowana do koparko-ladowarek, małych ladowarek kołowych i podnośników teleskopowych
- Doskonała stabilność boczna
- Odporność na przebicia i przecięcia
- Wyjątkowa przyczepność na twardej nawierzchni
- Regularne zużywanie się bieżnika i długa żywotność

Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
335/80R20 136B 147A2 DURAFORCE UTILITY	339	1044	469	3146	11	12 - W10 - W11

Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)											
	1.25	1.5	1.8	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.3	3.5	3.75	
0	2145	2435	2710	2975	3235	3480	3755	4025	4330	4625	4920	
10*	1340	1525	1695	1860	2020	2175	2350	2520	2705	2890	3075	
10	1260	1435	1595	1745	1894	2045	2200	2365	2540	2715	2890	
30	1035	1175	1310	1440	1560	1680	1815	1945	2090	2235	2375	
40	1005	1145	1275	1395	1515	1635	1760	1890	2030	2170	2310	
50	975	1110	1235	1355	1475	1585	1710	1835	1970	2105	2240	

(* Cyclic Application (One way distance of 600 metres))