

R8000 UTILITY



- Zaprojektowana do użytku mieszanego, rolniczo-przemysłowego
- Doskonała stabilność boczna i bezpieczeństwo
- Odporna na przecięcia i przebicia
- Niezawodna przyczepność na twardej nawierzchni

Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
340/80R18 136A8 TL R8000 UTILITY	343	1005	452	3037	11	W10 - W11

Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
0	2720	2985	3230	3470	3695	3910	4160	440	4630	4895	5155
10*	1775	1945	2110	2265	2410	2555	2715	2870	3020	3195	3360
10	1480	1625	1760	1885	2010	2130	2260	2390	2520	2660	2800
30	1230	1350	1465	1570	1670	1770	1880	1990	2095	2215	2330
40	1185	1300	1405	1510	1610	1700	1810	1915	2015	2130	2240
50	1075	1180	1280	1375	1465	1550	1645	1740	1835	1940	2040

(* Cyclic Application (One way distance of 600 metres)