

DURAFORCE-UTILITY



- Zaprojektowana do koparko-ladowarek, małych ladowarek kołowych i podnośników teleskopowych
- Doskonała stabilność boczna
- Odporność na przebicia i przecięcia
- Wyjątkowa przyczepność na twardej nawierzchni
- Regularne zużywanie się bieżnika i długa żywotność

Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
400/70R20 IND 149A8 DURAFORCE UTILITY	404	1068	480	3227	13	12 - 14 - W14L

Tabela Obciążenia i Ciśnien

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.3	3.5	3.75	4.0
0	3490	3885	4265	4635	4990	5385	5770	6200	6630	7055	7475
10*	2275	2535	2785	3025	3255	3510	3765	4045	4325	4600	4875
10	1895	2115	2320	2520	2710	2925	3140	3370	3605	3835	4065
30	1580	1760	1930	2095	2255	2435	2610	2805	3000	3190	3380
40	1520	1690	1855	2015	2170	2340	2510	2700	2885	3070	3250
50	1380	1540	1690	1835	1975	2130	2285	2455	2625	2795	2960

(* Cyclic Application (One way distance of 600 metres)