

# R8000 UTILITY



- Zaprojektowana do użytku mieszanego, rolniczo-przemysłowego
- Doskonała stabilność boczna i bezpieczeństwo
- Odporna na przecięcia i przebicia
- Niezawodna przyczepność na twardej nawierzchni

## Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
400/70R24 158A8 TL R8000 UTILITY	405	1180	531	3566	13	W12 W13W14L

## Tabela Obciążenia i Ciśnien

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	3.75	4.0	4.3	4.5	4.75	5.0
0	5490	5925	6355	6775	7190	7595	8000	8445	8890	9335	9775
10*	3585	3865	5145	4420	4690	4955	5215	5510	5800	6090	6375
10	2985	3220	3455	3680	3905	4130	4345	4590	4835	5075	5315
30	2485	2680	2875	3065	3255	3435	3620	3820	4025	4225	4420
40	2390	2580	2765	2950	3130	3305	3480	3675	3870	4060	4250
50	2175	2345	2515	2680	2845	3010	3165	3345	3520	3695	3870

(\* Cyclic Application (One way distance of 600 metres)