

R8000 UTILITY



- Zaprojektowana do użytku mieszanego, rolniczo-przemysłowego
- Doskonała stabilność boczna i bezpieczeństwo
- Odporna na przecięcia i przebicia
- Niezawodna przyczepność na twardej nawierzchni

Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
400/80R24 IND 156A8 TL R8000 UTILITY	404	1275	572	3837	W13	13 - W14L

Tabela Obciążenia i Ciśnienia

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.3	3.5	3.75	4.0
0	3740	4105	4505	4890	5265	5630	6035	6435	6830	7215	7600
10*	2950	3240	3555	3860	4155	4445	4765	5080	5390	5695	6000
10	2460	2700	2960	3215	3465	3700	3970	4230	4490	4745	5000
30	2045	2245	2465	2675	2880	3080	3305	3520	3735	3950	4160
40	1965	2160	2370	2575	2770	2960	3175	3385	3595	3795	4000
50	1790	1965	2155	2345	2520	2695	2890	3080	3270	3455	3640

(* Cyclic Application (One way distance of 600 metres)