

DURAFORCE-UTILITY



- Zaprojektowana do koparko-ladowarek, małych ładowarek kołowych i podnośników teleskopowych
- Doskonała stabilność boczna
- Odporność na przebicia i przecięcia
- Wyjątkowa przyczepność na twardej nawierzchni
- Regularne zużywanie się bieżnika i długa żywotność

Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
440/80R28 IND 156A8 DURAFORCE UTILITY	441	1420	637	4291	W14L	W15L

Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
0	4725	5185	5615	6025	6485	6935	7370	7795	8270	8740	9200
10*	3080	3380	3660	3930	4230	4520	4805	5085	5395	5700	6000
10	2570	2815	3050	3275	3525	3770	4005	4235	4495	4750	5000
30	2140	2345	2540	2725	2935	3135	3335	3525	3740	3955	4160
40	2055	2255	2445	2620	2820	3015	3205	3390	3595	3800	4000
50	1870	2055	2225	2385	2570	2745	2915	3085	3275	3460	3640

(* Cyclic Application (One way distance of 600 metres)