

DURAFORCE-UTILITY



- Zaprojektowana do koparko-ladowarek, małych ładowarek kołowych i podnośników teleskopowych
- Doskonała stabilność boczna
- Odporność na przebicia i przecięcia
- Wyjątkowa przyczepność na twardej nawierzchni
- Regularne zużywanie się bieżnika i długa żywotność

Wymiary opony

Rozmiar opony	SW	OD	SLR	RC	Zatwierdzona felga	Dopuszczalna felga
460/70R24 IND 159A8 DURAFORCE UTILITY	458	1245	560	3762	W15L	W14L - DW14L - DW15L

Tabela Obciążenia i Ciśnień

Prędkość (km/h)	Maks. obciążenie opony(kg) - Ciśnienie w oponie (bar)										
	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.3	3.5	3.75	4.0
0	4970	5455	5910	6420	6910	7460	7995	8525	9045	9560	10065
10*	3245	3560	3855	4185	4505	4865	5215	5560	5900	6235	6565
10	2705	2965	3215	3490	3755	4055	4345	4635	4915	5195	5470
30	2250	2470	2675	2905	3125	3375	3615	3855	4090	4325	4550
40	2165	2375	2570	2790	3005	3245	3480	3710	3935	4155	4375
50	1970	2160	2340	2540	2735	2950	3165	3375	3580	3785	3985

(*) Cyclic Application (One way distance of 600 metres)