

15.5/80-24 FORERUNNER QH602 16PR 149A8 TL



Główne Informacje o Produkcie

Cecha	Szczegóły
Marka	Forerunner
Model	QH602
Rozmiar	15.5/80-24 (Zamiennik: 400/80-24)
Konstrukcja	Diagonalna (D) – Bias
Liczba Płócien (PR)	16PR (Ply Rating)
Typ	TL (Tubeless) - Bezdętkowa
Wzór TRA	R-4 (Industrial Traction) – Klockowy wzór przemysłowy
Zastosowanie	Koparko-ładowarki, Ładowarki Kompaktowe, Wozidła kompaktowe.

Opona Rolniczo-Przemysłowa Forerunner QH602

Opona **Forerunner QH602** to uniwersalne rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o maszynach pracujących w zróżnicowanych warunkach – zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle. Dzięki połączeniu solidnej konstrukcji z wysoką jakością materiałów, model ten zapewnia niezawodność, która sprosta każdemu zadaniu.

Solidna konstrukcja i wszechstronność

Tak jak w przypadku innych opon marki Forerunner, również model QH602 charakteryzuje się wyjątkowo **mocną i solidną konstrukcją**. Opona jest bardzo **masywna**, co świadczy o jej wytrzymałości, oraz ma **pogrubioną ścianę boczną**, która chroni ją przed uderzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi typowymi dla placów budowy czy nierównych terenów rolnych. Szeroka stopka gwarantuje doskonałą **stabilność** i optymalny rozkład obciążenia, co jest kluczowe dla maszyn rolniczych i przemysłowych.

Wytrzymałość i jakość

Produkowana przez jeden z największych azjatyckich koncernów, opona QH602 jest wykonana z **najwyższej jakości naturalnej mieszanki gumy**. Dzięki temu jest ona niezwykle **wytrzymała na zużycie** i elastyczna, co zapewnia długą, bezawaryjną pracę, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Wysoka masa własna opony dodatkowo podkreśla jej solidność i żywotność.

Doskonały bieżnik

Agresywny wzór bieżnika modelu QH602 zapewnia wyjątkową **trakcję i samooczyszczalność**, co pozwala na efektywną pracę zarówno na twardym podłożu, jak i w błotnistym, grząskim terenie. Bieżnik jest nie tylko praktyczny, ale także estetycznie zaprojektowany, co dodaje oponie profesjonalnego wyglądu.

Forerunner QH602 to idealny wybór dla każdego, kto szuka **topowej jakości i trwałości w przystępnej cenie**, wiedząc, że zainwestował w produkt stworzony z myślą o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i wydajności.



Parametry Nośności i Prędkości

Prędkość Max.	Nośność Max. (kg)	Indeks
30 km/h (A6)	3300 kg	149A6

Parametry Geometryczne i Konstrukcyjne

Parametr Techniczny	Wartość dla 15.5/80-24 QH602	Jednostka
Konstrukcja	Diagonalna (Bias)	-
Rekomendowana Felga	W13	cala
Ciśnienie Inflacji (Maks.)	400	kPa (≈4.0 bar)
Średnica Zewnętrzna (OD)	1280	mm
Szerokość Przekroju (SW)	378	mm