


QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **O 5% szersza sekcja.**
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.
- **Technologia IF.**
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.
- **O 150% dłuższe klocki i głębszy bieżnik.**
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

ROZMIAR	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	OD (MM)	SW (MM)	FELGA	MAX CIŚNIENIE (KPA)	PSI	MAX. NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘB. BIEŻNIKA (mm)	GŁĘB. BIEŻNIKA (32nds)	kPa	60	80	100	120	140	160	200	240	280	320	360	380	400	420	440	500
340/80R20	144/140	A8/D	1050	343	DW11	400	58	2800	43	54,2	10km/h				2165	2620	2920	3375	3830	4180	4585	5040					
											30km/h				1815	2195	2450	2830	3210	3510	3845	4230					
											40km/h				1635	1980	2205	2550	2895	3160	3465	3810					
											50km/h				1455	1760	1965	2270	2575	2810	3080	3390					
											65km/h				1205	1455	1625	1875	2130	2325	2550	2800					