


QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **O 5% szersza sekcja.**
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.
- **Technologia IF.**
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.
- **O 150% dłuższe klocki i głębszy bieżnik.**
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

ROZMIAR	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	OD (MM)	SW (MM)	FELGA	MAX CIŚNIENIE (KPA)	PSI	MAX. NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘB. BIEŻNIKA (mm)	GŁĘB. BIEŻNIKA (32nds)	kPa	60	80	100	120	140	160	200	240	280	320	360	380	400	420	440	500
400/70R20	165/162	A8/B	1069	405	DW13	500	73	5150	35	44,1	10km/h					2340	2740	3140	3550	3950	4280	4750	5020	5490	5955	6355	6695
											30km/h					1930	2255	2585	2920	3250	3535	3910	4130	4515	4905	5230	5510
											40km/h					1805	2110	2420	2730	3040	3305	3655	3865	4225	4585	4895	5150
											50km/h					1650	1935	2215	2500	2780	3020	3350	3535	3880	4200	4480	4720