


QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **O 5% szersza sekcja.**
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.
- **Technologia IF.**
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.
- **O 150% dłuższe klocki i głębszy bieżnik.**
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

ROZMIAR	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	OD (MM)	SW (MM)	FELGA	MAX CIŚNIENIE (KPA)	PSI	MAX. NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘB. BIEŻNIKA (mm)	GŁĘB. BIEŻNIKA (32nds)	kPa	60	80	100	120	140	160	200	240	280	320	360	380	400	420	440	500
520/85R38	166	D	1849	516	DW16L	360	52	5300	55	69,3	10km/h		2755	3170	3650	4135	4475	4890	5440	5855	6405	6890					
											30km/h		2440	2800	3230	3655	3960	4325	4810	5180	5665	6095					
											40km/h		2320	2665	3075	3480	3770	4115	4585	4930	5395	5800					
											50km/h		2225	2560	2945	3340	3615	3950	4395	4730	5175	5565					
											65km/h		2120	2440	2810	3180	3445	3765	4185	4505	4930	5300					