


QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **O 5% szersza sekcja.**
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.
- **Technologia IF.**
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.
- **O 150% dłuższe klocki i głębszy bieżnik.**
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

ROZMIAR	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	OD (MM)	SW (MM)	FELGA	MAX CIŚNIENIE (KPA)	PSI	MAX. NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘB. BIEŻNIKA (mm)	GŁĘB. BIEŻNIKA (32nds)	kPa	60	80	100	120	140	160	200	240	280	320	360	380	400	420	440	500
520/85R46	164/164	A8/B	2055	516	DW18L	320	46	6500	56	70,6	10km/h	3290	3880	4480	4985	5580	6085	6680	7180	7855	8450						
											30km/h	2705	3210	3680	4095	4585	5010	5490	5910	6465	6955						
											40km/h	2535	2985	3440	3835	4290	4675	5135	5525	6045	6500						
											50km/h	2330	2745	3165	3525	3935	4295	4715	5075	5545	5965						