


QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **O 5% szersza sekcja.**
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.
- **Technologia IF.**
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.
- **O 150% dłuższe klocki i głębszy bieżnik.**
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

ROZMIAR	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	OD (MM)	SW (MM)	FELGA	MAX CIŚNIENIE (KPA)	PSI	MAX. NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘB. BIEŻNIKA (mm)	GŁĘB. BIEŻNIKA (32nds)	kPa	60	80	100	120	140	160	200	240	280	320	360	380	400	420	440	500
IF600/70R30	165	D	1600	600	DW20B	240	35	5150	55	69,3	10km/h				4680	5160	5550	6225	6695								
											30km/h				4150	4550	4910	5520	5920								
											40km/h				3930	4320	4650	5210	5620								
											50km/h				3780	4160	4480	5020	5405								
											65km/h				3605	3960	4290	4790	5150								