


QH711

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **Poprawiona przyczepność.**
Nowo opracowany bieżnik z bogatszymi wzorami i większą szerokością zapewnia maszynom rolniczym większą siłę i zwiększa wydajność pracy.
- **Dłuższa żywotność opony.**
Forerunner opracował mieszankę gumową o wysokiej wydajności i znacząco wzmocnioną konstrukcję. Dzięki tym zaletom opona będzie służyć dłużej i pozwoli na znaczne oszczędności.
- **Mniejsze ugniatanie gleby.**
Radialna konstrukcja opony Forerunner z szerszym bieżnikiem może skutecznie zredukować ugniatanie gleby powodowane przez ciężkie maszyny rolnicze.

Rim Size	Rozmiar	Indeks nośności	Indeks prędkości	Średnica całkowita (mm)	Szerokość przekroju (mm)	Promień statyczny przy obciążeniu (mm)	Obwód toczenia (mm)	Indeks SRI	Felga	Prędkość maks. (km/h)	Nośność opony (kg) przy ciśnieniu w oponach (bar)							
24"	420/70R24	133/130	A8/D	1248	418	554	3680	600	W13	10	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
										30	1715	1890	2060	2230	2405	2550		
										40	1340	1525	1660	1865	2070	2270		
										50	1240	1410	1570	1715	1900	2060		
										65		1390	1520	1645	1775	1900		