


QH711

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **Poprawiona przyczepność.**
Nowo opracowany bieżnik z bogatszymi wzorami i większą szerokością zapewnia maszynom rolniczym większą siłę i zwiększa wydajność pracy.
- **Dłuższa żywotność opony.**
Forerunner opracował mieszankę gumową o wysokiej wydajności i znacząco wzmocnioną konstrukcję. Dzięki tym zaletom opona będzie służyć dłużej i pozwoli na znaczne oszczędności.
- **Mniejsze ugniatanie gleby.**
Radialna konstrukcja opony Forerunner z szerszym bieżnikiem może skutecznie zredukować ugniatanie gleby powodowane przez ciężkie maszyny rolnicze.

Rim Size	Rozmiar	Indeks nośności	Indeks prędkości	Średnica całkowita (mm)	Szerokość przekroju (mm)	Promień statyczny przy obciążeniu (mm)	Obwód toczenia (mm)	Indeks SRI	Felga	Prędkość maks. (km/h)	Nośność opony (kg) przy ciśnieniu w oponach (bar)							
24"	480/70R24	162/162	A8/B	1316	479	590	3873	625	W15L	10	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
										30	3540	4305	4740	5045	5535	5970	6370	6650
										40	2705	3290	3620	3855	4230	4560	4870	5080
										50	2530	3075	3385	3605	3955	4265	4555	4750
										65		3075	3385	3605	3955	4265	4555	4750