


QH711

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **Poprawiona przyczepność.**
Nowo opracowany bieżnik z bogatszymi wzorami i większą szerokością zapewnia maszynom rolniczym większą siłę i zwiększa wydajność pracy.
- **Dłuższa żywotność opony.**
Forerunner opracował mieszankę gumową o wysokiej wydajności i znacząco wzmocnioną konstrukcję. Dzięki tym zaletom opona będzie służyć dłużej i pozwoli na znaczne oszczędności.
- **Mniejsze ugniatanie gleby.**
Radialna konstrukcja opony Forerunner z szerszym bieżnikiem może skutecznie zredukować ugniatanie gleby powodowane przez ciężkie maszyny rolnicze.

Rozm. felgi	Rozmiar	Indeks nośności	Indeks prędkości	Średnica całkowita (mm)	Szerokość przekroju (mm)	Promień statyczny przy obciążeniu (mm)	Obwód toczenia (mm)	Indeks SRI	Felga	Prędkość maks. (km/h)	Nośność opony (kg) przy ciśnieniu w oponach (bar)									
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
30"	540/65R30	153/150	A8/D	1464	550	661	4378	700	W18L	10	2515	2775		3540		4090	4325	4560	4790	5025
										30	1925	2130		2715		3135	3315	3495	3675	3855
										40	1835	2030		2585		2985	3155	3330	3500	3650
										50	1760	1945		2480		2865	3030	3190	3355	3520
										65						2725	2885	3040	3195	3350