


QH711

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **Poprawiona przyczepność.**
Nowo opracowany bieżnik z bogatszymi wzorami i większą szerokością zapewnia maszynom rolniczym większą siłę i zwiększa wydajność pracy.
- **Dłuższa żywotność opony.**
Forerunner opracował mieszankę gumową o wysokiej wydajności i znacząco wzmocnioną konstrukcję. Dzięki tym zaletom opona będzie służyć dłużej i pozwoli na znaczne oszczędności.
- **Mniejsze ugniatanie gleby.**
Radialna konstrukcja opony Forerunner z szerszym bieżnikiem może skutecznie zredukować ugniatanie gleby powodowane przez ciężkie maszyny rolnicze.

Rozm. felgi	Rozmiar	Indeks nośności	Indeks prędkości	Średnica całkowita (mm)	Szerokość przekroju (mm)	Promień statyczny przy obciążeniu (mm)	Obwód toczenia (mm)	Indeks SRI	Felga	Prędkość maks. (km/h)	Nośność opony (kg) przy ciśnieniu w oponach (bar)							
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
38'	580/70R38	158/155	A8/D	1827	577	821	5390	875	W18L	10	2900	3375	3850	4325	4800	5200		5810
										30	2455	2855	3255	3655	4060	4460		
										40	2335	2720	3100	3475	3860	4250		
										50		2605	2975	3340	3705	4070		
										65			2830	3180	3530	3875		