


QH711

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- Poprawiona przyczepność.**
 Nowo opracowany bieżnik z bogatszymi wzorami i większą szerokością zapewnia maszynom rolniczym większą siłę i zwiększa wydajność pracy.
- Dłuższa żywotność opony.**
 Forerunner opracował mieszankę gumową o wysokiej wydajności i znacząco wzmocnioną konstrukcję. Dzięki tym zaletom opona będzie służyć dłużej i pozwoli na znaczne oszczędności.
- Mniejsze ugniatanie gleby.**
 Radialna konstrukcja opony Forerunner z szerszym bieżnikiem może skutecznie zredukować ugniatanie gleby powodowane przez ciężkie maszyny rolnicze.

Rozmiar felgi	Rozmiar	Indeks nośności	Indeks prędkości	Średnica całkowita (mm)	Szerokość przekroju (mm)	Promień statyczny przy obciążeniu (mm)	Obwód toczenia (mm)	Indeks SRI	Felga	Prędkość maks.	Nośność opony (kg) przy ciśnieniu w oponie (bar)								
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2
42'	650/65R42	170/167	A8/D	1913	645	868	5681	925	DW20A	10				3520	4350	5100	5920	6675	7500
										30				2930	3615	4235	4925	5550	6235
										40				2815	3480	4075	4740	5340	6000
										50				2765	3415	4000	4650	5240	5885
										65				2560	3160	3705	4305	4850	5450