


QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **O 5% szersza sekcja.**
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.
- **Technologia IF.**
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.
- **O 150% dłuższe kłocki i głębszy bieżnik.**
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

SIZE	LOAD INDEX	SPEED SYMBOLS		OD (MM)	OD (inch)	SW (MM)	SW (inch)	RIM	INFLATED PRESSURE (KPA)	PSI	MAX. LOAD (KG)	LBS	Tread Depth (mm)	Tread Depth (32nds)	kPa	200	240	280	320	360	380	400	420	440	500
540/65R28	160	D	716	1415	56	550	22	DW18 L	420	61	4500	9900	53	66,8	10km/h	3485	4210	4695	5425	6155	6720	7370	8100		
															30km/h	2920	3530	3940	4550	5160	5640	6185	6795		
															40km/h	2630	3180	3545	4100	4650	5075	5570	6120		
															50km/h	2340	2830	3155	3650	4135	4515	4945	5445		
															65km/h	1935	2340	2610	3015	3420	3735	4095	4500		