


QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **O 5% szersza sekcja.**
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.
- **Technologia IF.**
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.
- **O 150% dłuższe klocki i głębszy bieżnik.**
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

Rozmiar felgi	Rozmiar	Indeks nośności	Indeks prędkości	Średnica całkowita (mm)	Szerokość przekroju (mm)	Promień statyczny przy obciążeniu (mm)	Obwód toczenia (mm)	Indeks SRI	Felga	Prędkość maks. (km/h)	Nośność opony (kg) przy ciśnieniu w oponach (bar)										
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2
42'	650/65R42	170/167	A8/D	1945	657	890	5869	925	DW20B	10		3210	3350	3520	4350	5100	5920		6675		7500
										30		3015	2865	2930	3615	4235	4925		5550		6235
										40			2690	2815	3480	4075	4740		5340		6000
										50				2765	3415	4000	4650		5240		5885
										65				2560	3160	3705	4305		4850		5450