


QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **O 5% szersza sekcja.**
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.
- **Technologia IF.**
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.
- **O 150% dłuższe klocki i głębszy bieżnik.**
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

Rozmiar felgi	Rozmiar	Indeks nośności	Indeks prędkości	Średnica całkowita (mm)	Szerokość przekroju (mm)	Promień statyczny przy obciążeniu (mm)	Obwód toczenia (mm)	Indeks SRI	Felga	Prędkość maks. (km/h)	Nośność opony (kg) przy ciśnieniu w oponach (bar)									
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,6	2,8	3,0
42'	VF710/70R42 CFO	182	D	2088	716	942	6186	975	DW25B	10		5310	5855	6575	7835	8585	9350			
										30		4925	5430	6095	7265	7960	8670			
										40			5330	5970	7125	7805	8500			
										50			5330	5970	7125	7805	8500			
										65				5970	7125	7805	8500			