


QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **O 5% szersza sekcja.**
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.
- **Technologia IF.**
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.
- **O 150% dłuższe klocki i głębszy bieżnik.**
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

Rozmiar felgi	Rozmiar	Indeks nośności	Indeks prędkości	Średnica całkowita (mm)	Szerokość przekroju (mm)	Promień statyczny przy obciążeniu (mm)	Obwód toczenia (mm)	Indeks SRI	Felga	Prędkość maks. (km/h)	Nośność opony (kg) przy ciśnieniu w oponach (bar)												
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6
26'	VF750/65R26 CFO	172	D	1636	760	730	4798	750	DW25B	10		3885	4480	5490	6590	7180	7770						
										30		3575	4385	4790	5735	6210	6745						
										40			4095	4475	5355	5800	6300						
										50				4475	5355	5800	6300						
										65				4475	5355	5800	6300						