


QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza



R-1W



- **O 5% szersza sekcja.**
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.
- **Technologia IF.**
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.
- **O 150% dłuższe klocki i głębszy bieżnik.**
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

Rozmiar felgi	Rozmiar	Indeks nośności	Indeks prędkości	Średnica całkowita (mm)	Szerokość przekroju (mm)	Promień statyczny przy obciążeniu (mm)	Obwód toczenia (mm)	Indeks SRI	Felga	Prędkość maks. (km/h)	Nośność opony (kg) przy ciśnieniu w oponach (bar)									
38'	IF 800/70R38 CFO	187/184	A8/D	2050	790	920	6120	975	DW27B	10	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,6	2,8	3,0
										30		5610	6415	7220	8810	10560	11310	12380		
										40		4590	5250	5910	7215	8650	9260	10140		
										50			5050	5685	6940	8315	8900	9750		
										65				5500	6720	8060	8630	9450		
														5240	6400	7670	8220	9000		