

PRZEMYSŁOWE I ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL AND AGRO-INDUSTRIAL

GTR-01



GTR-03



Symbol	Rozmiar opony Tyre size	PR	TT/TL	Nazwa bieżnika Tread pattern name	Przekrój poprzeczny Section width [mm]	Średnica zewnętrzna Overall diameter [mm]	Ładowość Max. Load [kg] os. włączona/os. napędowa *free rolling/drive wheel	Indeks nośności Load index [–] os. włączona/os. napędowa *free rolling/drive wheel	Ciśnienie robocze Working pressure [kPa]	Indeks prędkości Speed rating	Zalecana obręcz Recommended rim
KOGT1834080121L	340/80-18 (12.5/80-18)	12 PR	TL	GTR-03	343	1001	2725	143	400	A8	W11 x 18
KOGT1834080141L	340/80-18 (12.5/80-18)	14 PR	TL	GTR-03	343	1001	3000	146	420	A8	W11 x 18
KOGT201000161T	10.00-20	16 PR	TT	GTR-01	275	1050	3000	146	750	E	7.5 x 20
KOGT28169121L	440/80-28 (16.9-28)	12 PR	TL	GTR-03	429	1410	3550	152	260	A8	DW15L x 28
KOGT28169141L NEW	440/80-28 (16.9-28)	14 PR	TL	GTR-03	429	1410	4000	156	300	A8	DW15L x 28