

DO TRAKTORÓW PRZEDNIE I NAPĘDOWE / TRACTOR FRONT & REAR

SRF-01



SRF-02



SRF-03



SRF-04



SRF-05



SGP-02



SGP-03



SGP-04



| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width (mm) | Średnica zewnętrzna Overall diameter (mm) | Ładowność Max. Load (kg) <small>os. wleczona/os. napędowa *free rolling/drive wheel</small> | Indeks nośności Load index (-) <small>os. wleczona/os. napędowa *free rolling/drive wheel</small> | Ciśnienie robocze Working pressure (kPa) | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
| KOSR1660061T | 6.00-16 | 6 PR | TT | SRF-01 | 165 | 735 | 560 | 88 | 330 | A8 | 4.50 E x 16 |
| KOSR1660062T | 6.00-16 | 6 PR | TT | SRF-03 | 165 | 735 | 560 | 88 | 330 | A8 | 4.50 E x 16 |
| KOSR1660081T | 6.00-16 | 8 PR | TT | SRF-01 | 165 | 735 | 670 | 94 | 450 | A8 | 4.50 E x 16 |
| KOSR1660082T | 6.00-16 | 8 PR | TT | SRF-03 | 165 | 735 | 670 | 94 | 450 | A8 | 4.50 E x 16 |
| KOSR1675061T | 7.50-16 | 6 PR | TT | SRF-02 | 205 | 805 | 750 | 98 | 280 | A8 | 5.50 F x 16 |
| KOSR1675081T | 7.50-16 | 8 PR | TT | SRF-02 | 205 | 805 | 875 | 103 | 370 | A8 | 5.50 F x 16 |
| KOSR1675062T | 7.50-16 | 6 PR | TT | SRF-05 | 205 | 805 | 750 | 98 | 280 | A8 | 5.50 F x 16 |
| KOSR1675082T | 7.50-16 | 8 PR | TT | SRF-05 | 205 | 805 | 875 | 103 | 370 | A8 | 5.50 F x 16 |
| KOSR1860061T | 6.00-18 | 6 PR | TT | SRF-02 | 162 | 795 | 560 | 88 | 250 | A8 | 4.50 E x 18 |
| KOSR2075081T | 7.50-20 | 8 PR | TT | SRF-04 | 205 | 915 | 1000 | 108 | 340 | A6 | 5.5 E x 20 |
| KOSG2411281T | 11.2-24 | 8 PR | TT | SGP-04 | 284 | 1105 | 1120 | 116 | 240 | A6 | W10 x 24 |
| KOSG2412481T | 12.4-24 | 8 PR | TT | SGP-04 | 315 | 1160 | 1400 | 120 | 230 | A6 | W11 x 24 |
| KOSG24124101T | 12.4-24 | 10 PR | TT | SGP-04 | 315 | 1160 | 1550 | 123 | 240 | A6 | W11 x 24 |
| KOSG24124121T | 12.4-24 | 12 PR | TT | SGP-04 | 315 | 1160 | 1800 | 128 | 350 | A6 | W11 x 24 |
| KOSG2814981T | 14.9-24 | 8 PR | TT | SGP-04 | 378 | 1265 | 1800 | 128 | 180 | A6 | W13 x 24 |
| KOSG2811281T | 11.2-28 | 8 PR | TT | SGP-02 | 284 | 1205 | 1320 | 118 | 240 | A6 | W10 x 28 |
| KOSG2812481T | 12.4-28 | 8 PR | TT | SGP-02 | 315 | 1260 | 1550 | 123 | 230 | A6 | W11 x 28 |
| KOSG2814981T | 14.9-28 | 8 PR | TT | SGP-03 | 378 | 1365 | 1900 | 130 | 180 | A6 | W13 x 28 |
| KOSG28169101T | 16.9-28 | 10 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1435 | 2430 | 139 | 200 | A6 | W15L x 28 |
| KOSG3016981T NEW | 16.9-30 | 8 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1485 | 2300 | 137 | 170 | A6 | W15L x 30 |
| KOSG30169121T | 16.9-30 | 12 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1485 | 2725 | 143 | 230 | A6 | W15L x 30 |
| KOSG30169141T | 16.9-30 | 14 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1485 | 3350 | 150 | 270 | A6 | W15L x 30 |
| KOSG30184121T | 18.4-30 | 12 PR | TT | SGP-04 | 467 | 1550 | 3250 | 149 | 230 | A6 | W16L x 30 |
| KOSG30184141T | 18.4-30 | 14 PR | TT | SGP-04 | 467 | 1550 | 3750 | 154 | 270 | A6 | W16L x 30 |

DO TRAKTORÓW PRZEDNIE I NAPĘDOWE / TRACTOR FRONT & REAR

| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width [mm] | Średnica zewnętrzna Overall diameter [mm] | Ładowność Max. Load [kg] <small>oś włączona/ś napędowa *free rolling/drive wheel</small> | Indeks nośności Load index [-] <small>oś włączona/ś napędowa *free rolling/drive wheel</small> | Ciśnienie robocze Working pressure [kPa] | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------------------------------|---|--|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
| KOSG3212481T | 12.4-32 | 8 PR | TT | SGP-04 | 315 | 1360 | 1600 | 124 | 230 | A6 | W11 x 32 |
| KOSG34169121T NEW | 16.9-34 | 12 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1585 | 2900 | 145 | 230 | A6 | W15L x 34 |
| KOSG34169141T NEW | 16.9-34 | 14 PR | TT | SGP-04 | 429 | 1585 | 3150 | 148 | 260 | A6 | W15L x 34 |
| KOSG34184121T NEW | 18.4-34 | 12 PR | TT | SGP-04 | 467 | 1650 | 3450 | 151 | 230 | A6 | W16L x 34 |
| KOSG34184141T NEW | 18.4-34 | 14 PR | TT | SGP-04 | 467 | 1650 | 4000 | 156 | 240 | A6 | W16L x 34 |

DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH/ROW CROP

SGP-04



| Symbol | Rozmiar opony Tyre size | PR | TT/TL | Nazwa bieżnika Tread pattern name | Przekrój poprzeczny Section width [mm] | Średnica zewnętrzna Overall diameter [mm] | Ładowność Max. Load [kg] <small>oś włączona/ś napędowa *free rolling/drive wheel</small> | Indeks nośności Load index [-] <small>oś włączona/ś napędowa *free rolling/drive wheel</small> | Ciśnienie robocze Working pressure [kPa] | Indeks prędkości Speed rating | Zalecana obręcz Recommended rim |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------------------------------|---|--|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
| KOSG249581T NEW | 9.5-24 | 8 PR | TT | SGP-04 | 241 | 1050 | 1120 | 112 | 280 | A6 | W8 x 24 |
| KOSG329561T NEW | 9.5-32 | 6 PR | TT | SGP-04 | 241 | 1251 | 1060 | 110 | 210 | A6 | W8 x 32 |
| KOSG3695101T NEW | 9.5-36 | 10 PR | TT | SGP-04 | 241 | 1353 | 1550 | 123 | 350 | A6 | W8 x 36 |