



KNK - 72 Przemysłowe Opony Do Maszyn Budowlanych

- Zaprojektowana do walców drogowych stosowanych do ubijania podłoża przy budowie dróg, utrzymania dróg nieasfaltowych i dróg transportowych w zakładach wydobywczych oraz oczyszczania śniegu zalegającego na drogach
- Wysoka przyczepność i zdolność do samooczyszczania w każdych warunkach dzięki głębokiej i pofalowanej strukturze bieżnika opony
- Odporność na przecięcia kamieniami, pęknięcia i uszkodzenia
- Wysoka odporność na ścieranie i korzenie dzięki zastosowaniu belki centralnej
- Wzmocniona budowa osnowy zapewniająca odporność na wszelkiego rodzaju uderzenia
- Długa żywotność

Wysoka przyczepność

Zdolność do transportowania ciężkich ładunków

Wytrzymałość

Zdolność do samooczyszczania

PASUJE DO NASTĘPUJĄCYCH MODELI POJAZDÓW



13.00-24

16 PR

nowy kod produktu :

U6241062OZK

EAN :

4251438402584

TT/TL :

TL

Indeks nośności & symbol prędkości :

151/A8

Wymiaru Felgi :

8.00TG

Kod TRA

G2

* Szerokość przekroju (mm) :

335

* Średnica zewnętrzna (mm) :

1280

Promień załadowany statycznie (mm):

573

Dynamiczny obwód zaokrąglania (mm):

3811

* Napompowane miary wielkości.

CIŚNIENIE INFLATORA	SPEED, KM/H (MPH)					
	ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOŚCIACH I CIŚNIENIACH KG (LBS)					
BAR	15	20	25	30	35	40
4	3900	3760	3655	3590	3520	3450
3.5	3470	3345	3255	3195	3130	3070
3.2	3235	3120	3035	2980	2920	2865
PSI	9	12	16	19	22	25
58	8595	8290	8060	7910	7760	7605
51	7650	7380	7175	7040	6905	6770
46	7135	6880	6690	6565	6440	6315

Wartości czerwone to te, które są zapisane na oponie.