

AGRIFARM MOT SAE 15W-40

Najwyższej jakości olej silnikowy do silników wolnossących oraz turbodoładowanych w traktorach oraz maszynach, które mają wysokie wymagania odnośnie okresów serwisowych oraz czystości silnika.

Opis

AGRIFARM MOT SAE 15W-40 to wielosezonowy olej silnikowy typu SHPD, do silników Diesla z turbodoładowaniem i bez, pojazdów użytkowych, które mają wysokie wymagania w zakresie czystości silnika i okresów pomiędzy wymianami. AGRIFARM MOT SAE 15W-40 to bardziej nowoczesny olej silnikowy o wysokich osiągnięciach niż zwykłe oleje silnikowe HD tej samej klasy SAE. Unikalna termicznie, stabilna receptura zapewnia doskonałą ochronę i wydajność we wszystkich warunkach klimatycznych. Dzięki specjalnej recepturze, AGRIFARM MOT SAE 15W-40 spełnia lub przekracza wymagania amerykańskich i europejskich producentów silników.

Zastosowanie

AGRIFARM MOT SAE 15W-40 najlepiej nadaje się do użytku w silnikach EURO III. AGRIFARM MOT SAE 15W-40 może być używany nawet z olejem napędowym o podwyższonej zawartości siarki. Niezależnie od przebiegu, AGRIFARM MOT SAE 15W-40 może być użyty bez płukania we wszystkich silnikach wysokoprężnych pojazdów użytkowych. AGRIFARM MOT SAE 15W-40 jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi markowymi olejami silnikowymi. Należy jednak unikać mieszania z innymi olejami silnikowymi, aby w pełni wykorzystać zalety produktu. Podczas konwersji na AGRIFARM MOT SAE 15W-40 zalecana jest całkowita wymiana oleju. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem.
- Bardzo dobra ochrona przeciwkorozyjna.
- Stabilność termiczna.
- Bardzo niskie zużycie oleju
- Zapewnia bardzo dobrą czystość silnika.
- Zapobiega tworzeniu się osadów.

Specyfikacje

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- CAT ECF-1-a/ECF-2

Dopuszczenia

- DEUTZ DQC III-18
- DTFR 15B110 (MB 228.3)

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Rekomendacje FUCHS

- ALLISON C-4
- CAT TO-2
- CASE MS 1121
- CUMMINS CES 20071/2/6/7/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7
- MACK EO-N
- MAN M 3275-1
- MTU DDC TYPE 2
- NH 330H
- RENAULT RLD/RLD-2
- STEYR A-201
- VOLVO VDS-3

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.873 g/ml
Klasa SAE	SAE J300	15W-40
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	106 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	14.5 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	141
HTHS	CEC L-36-90	>=3,5 mPa*s
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-30 °C
Barwienie produktu	DIN 10964	nie

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.