

Karta Produktu: Opona AGSTAR 4465 – 14.0/65-16 (360/65-16)

Główne Informacje o Produkcie

Cecha	Szczegóły
Marka	AGSTAR
Model	4465 (AW IMP TL)
Rozmiar (tradycyjny)	14.0/65-16
Rozmiar (metryczny)	360/65-16
Konstrukcja	Diagonalna (Bias) – Standardowa dla opon implementacyjnych
Typ	TL (Tubeless) - Bezdętkowa
Liczba Płócien (PR)	14PR (Ply Rating) - Wysoki wskaźnik wytrzymałości
Indeks Nośności/Prędkości	140A6/136A8 (Przykładowy, zależny od wersji)
Zastosowanie	Rolnicze (Implement / Floater) – Przyczepy rolnicze, beczkowozy, wozy asenizacyjne, prasy, maszyny uprawowe.
Sezon	Całoroczna (Wielosezonowa)

Charakterystyka i Kluczowe Korzyści

Opona **AGSTAR 4465** jest specjalnie zaprojektowana do przenoszenia dużych obciążeń przy minimalizacji szkód dla gleby.

- **Wzór Bieżnika 4465:** Opona posiada **wielokierunkowy wzór bieżnika typu żebrowego (Multi-Rib)**, który zapewnia:
 - **Stabilną jazdę** zarówno na drodze, jak i na polu.
 - **Dobre prowadzenie boczne** na miękkich nawierzchniach.
 - **Właściwości samooczyszczające.**
- **Wysoka Nośność:** Oznaczenie **14PR** oraz konstrukcja diagonalna pozwalają na przenoszenie znacznych obciążeń (zblizonych do 2500 kg na oponę przy 30 km/h), co jest kluczowe dla ciężkich przyczep i beczkowozów.
- **Minimalizacja Ugniatania Gleby:** Szeroki profil (360/65) opony implementacyjnej zapewnia **lepszą dystrybucję nacisku**, co ogranicza uszkodzenia i ugniatanie struktury gleby (niski opór toczenia).
- **Trwałość TL:** Konstrukcja bezdętkowa (TL) redukuje ryzyko nagłej utraty ciśnienia spowodowanej przez uszkodzenie dętki.

Certyfikat Techniczny: Dane Opony AGSTAR 4465

14.0/65-16

Uwaga: Indeksy nośności w oponach implementacyjnych są często podwójne: dla prędkości roboczej na polu (A6) i dla prędkości transportowej (A8). Poniższe dane są *przybliżone* i skompilowane z dostępnych źródeł; **dokładna nośność zależy od oficjalnej karty katalogowej producenta i ciśnienia.**

Wskaźniki Indeksu Nośności i Prędkości (Przykładowa Wersja 140A6/136A8)

Parametr Obciążenia	Wartość	Limit	Uwaga
Indeks Nośności (A6)	140	2500 kg	Maks. obciążenie przy A6 (30 km/h)
Indeks Nośności (A8)	136	2240 kg	Maks. obciążenie przy A8 (40 km/h)
Indeks Prędkości (A8)	A8	40 km/h	Maksymalna prędkość transportowa
Rekomendowane Ciśnienie	400	kPa (≈4.0 bar)	Dla pracy przy maksymalnym obciążeniu

Parametry Geometryczne i Konstrukcyjne

Parametr Techniczny	Wartość (Nominalna)	Jednostka
Konstrukcja	Diagonalna	-
Liczba Płócien (PR)	14	-
Rekomendowana Felga	11.00	cala
Średnica Zewnętrzna (OD)	≈870	mm
Szerokość Przekroju (SW)	≈360	mm
Waga Opony	≈35	kg