

TITAN UTTO WB

Najwyższej jakości olej typu UTTO/MFO do stosowania w przekładniach i układach hydraulicznych ze zintegrowanymi mokrymi hamulcami, sprzęgłami i mechanizmami różnicowymi, w pojazdach rolniczych oraz budowlanych.

Opis

TITAN UTTO WB to najwyższej jakości olej typu UTTO/MFO, przeznaczony do zastosowania w układach przekładniowych oraz hydraulicznych ze zintegrowanymi mokrymi hamulcami, sprzęgłami oraz do mechanizmów różnicowych w maszynach rolniczych i budowlanych. Jest on specjalnie opracowany do stosowania w maszynach budowlanych i wymagań w odpowiednich pojazdach. TITAN UTTO WB opiera się na starannym wyborze olejów bazowych i technologii dodatków, która gwarantuje doskonałą ochronę przed zużyciem, dobrą charakterystykę lepkościowo-temperaturową i doskonałe właściwości tarcia. Specjalne dodatki gwarantują również znakomite osiągi podczas hamowania w połączeniu z wysoką zdolnością tłumienia hałasu, podczas całego okresu między wymianami.

Zastosowanie

TITAN UTTO WB jest stosowany w osiach z mechanizmami różnicowymi o ograniczonym poślizgu lub bez, różnego typu przekładniach w tym głównych, z mokrymi hamulcami lub bez. TITAN UTTO WB jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi, markowymi olejami wielofunkcyjnymi. Należy jednak unikać mieszania z innymi olejami, aby w pełni wykorzystać zalety produktu. Przed przejściem na TITAN UTTO WB zaleca się całkowite spuszczenie oleju. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki. Informacje na temat bezpiecznego stosowania i

utylizacji produktu można znaleźć w najnowszej Karcie Charakterystyki.

Korzyści

- Szczególnie do użytku w maszynach budowlanych
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem.
- Wysoka zdolność do rozpraszania zanieczyszczeń
- Bardzo dobra kompatybilność z uszczelnieniami
- Bardzo dobra kompatybilność ze stopami kolorowymi
- Zmniejszenie hałasu podczas hamowania
- Bardzo stabilna charakterystyka lepkościowo-temperaturowa
- Dzięki możliwości stosowania w wielu modelach przekładni idealnie nadaje się do optymalizacji stanów magazynowych.

Specyfikacje

- -

Dopuszczenia

- VOLVO WB 101
- ZF-TE ML 03E, 03F, 05F, 06K (ZF004829)

Rekomendacje FUCHS

- API GL-4
- AGCO Q-1826 (Whitefarm), Powerfluid 821 XL
- ALLISON C-4
- CASE MS 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210
- CATERPILLAR TO-2
- CNH MAT 3505, 3506, 3525
- FNHA 2C-201.00
- FORD ESN M2C41-B, M2C53-B, M2C92-A, M2C134-D
- JOHN DEERE JDM J20C
- JOHN DEERE JDM J20D
- KUBOTA UDT FLUID
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135
- SAE J300: 10W-30
- ZF TE-ML 03L

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0.87 g/ml
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN 51562-1	55.3 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN 51562-1	10.2 mm²/s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	170
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-48 °C
Barwienie produktu	DIN 10964	nie

Informacja Techniczna

MOVING YOUR WORLD



Informacje zawarte w niniejszej Informacji Technicznej oparte są na ogólnych doświadczeniach i wiedzy FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH – FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. w zakresie rozwoju i produkcji środków smarnych i odpowiadają naszemu aktualnemu poziomowi wiedzy. Wydajność naszych produktów zależy od wielu czynników, w szczególności od konkretnego zastosowania, sposobu aplikacji, warunków pracy, regulacji wstępnej elementów konstrukcyjnych i ewentualnego wpływu zanieczyszczeń zewnętrznych. Z tego powodu ogólne zapewnienia o wydajności naszych produktów nie są możliwe. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są informacjami ogólnymi i nie stanowią wiążących wytycznych producenta dla indywidualnych zastosowań. W żadnym wypadku nie obejmują zapewnienia wydajności lub gwarancji co do przydatności produktu dla indywidualnego przypadku zastosowania.

Niedozwolone jest stosowanie naszych produktów w samolotach i pojazdach kosmicznych czy też w częściach zastosowanych do ich konstrukcji. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy produktów używanych podczas wytworzenia elementów zastosowanych później w samolotach lub pojazdach kosmicznych. Dane zawarte w niniejszej Informacji Technicznej są niewiążącymi ogólnymi zapewnieniami. W żadnym wypadku nie zawierają natomiast zapewnienia właściwości lub gwarancji przydatności produktu w indywidualnych przypadkach.

Z tego względu, przed zastosowaniem naszych produktów, zalecamy przeprowadzenie indywidualnej konsultacji z osobami kontaktowymi z FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. o warunkach stosowania i dodatkowych cechach produktu. Użytkownik, przed zastosowaniem produktów, powinien je przetestować w przewidywanym obszarze zastosowania pod kątem bezpieczeństwa zastosowania, a następnie zastosować z należytą starannością. Nasze produkty podlegają stałemu rozwojowi. Dlatego, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej, produktach i ich procesach produkcyjnych jak i danych zawartych w niniejszej Informacji Technicznej. Wraz z pojawieniem się niniejszej informacji tracą ważność wszystkie poprzednie wydania tej informacji.

Każdy rodzaj i forma powielania wymaga uprzedniej, pisemnej zgody FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH - FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.