



# FAKTOR-S

16.9-34 139 A8

DOSKONAŁY WYBÓR DO  
LEKKICH CIĄGNIKÓW

Diagonalna opona na oś napędową z wartością  
dodaną

## Funkcje i korzyści



**TRWAŁOŚĆ,  
NIEZAWODNOŚĆ I  
STABILNOŚĆ**

Mocny, nylonowy karkas



**WYSOKI KOMFORT  
JAZDY**

Szerokie, długie klocki  
bieżnika



**ODPORNOŚĆ NA  
USZKODZENIA  
MECHANICZNE**

Wytrzymała konstrukcja ścian  
bocznych

# VREDESTEIN

# FAKTOR-S

## Specyfikacja

16.9-34 139 A8

Kod 8714692292040

Opis użytkowania	8 pr / 139 A8
Konstrukcja opony	Bias
Opona dętkowa / Opona bezdętkowa	TT



### Gabaryty statyczne

Sekcja	430	mm
Średnica całkowita	1580	mm
Promień przy obciążeniu statycznym	735	mm

### Gabaryty dynamiczne

Obwód toczny	4745	mm
Promień przy obciążeniu dynamicznym		mm

### Wielkości obręczy

Zalecana obręcz	DW15L
Permitted Rim	W/DW14L, W15L

### Pozostałe dane

75% objętości opony	277	litr
Oznaczenie SRI/RCI	750	SRI
Ciśnienie w oponach	170	kPa 25 psi
Oryginalna głębokość bieżnika	39	mm 49 32nd

# VREDESTEIN