



FAKTOR-S

9.5-24 112 A8

DOSKONAŁY WYBÓR DO LEKKICH CIĄGNIKÓW

Diagonalna opona na oś napędową z wartością
dodaną

Funkcje i korzyści



TRWAŁOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I STABILNOŚĆ

Mocny, nylonowy karkas



WYSOKI KOMFORT JAZDY

Szerokie, długie klocki
bieżnika



ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE

Wytrzymała konstrukcja ścian
bocznych

VREDESTEIN

FAKTOR-S

Specyfikacja

9.5-24 112 A8

Kod 8714692291920

Opis użytkowania	8 pr / 112 A8
Konstrukcja opony	Bias
Opona dętkowa / Opona bezdętkowa	TT



Gabaryty statyczne

Sekcja	240	mm
Średnica całkowita	1050	mm
Promień przy obciążeniu statycznym	490	mm

Gabaryty dynamiczne

Obwód toczny	3150	mm
Promień przy obciążeniu dynamicznym		mm

Wielkości obręczy

Zalecana obręcz	W8
Permitted Rim	W7

Pozostałe dane

75% objętości opony	0		litr
Oznaczenie SRI/RCI	0	SRI	
Ciśnienie w oponach	280	kPa	41 psi
Oryginalna głębokość bieżnika	29	mm	37 32nd

VREDESTEIN