

20.5R25 Westlake CB790 L-5 ** 193A2 24PR



Indeks nośności	193 (11500 kg)
Indeks prędkości	A2 (do 10km/h)
Średnica	25"
Producent	Westlake
Waga	343 kg
Głębokość bieżnika	74 mm
Szerokość opony	46 cm
Wysokość opony	151 cm
Oznaczenie TRA	L-5
Typ dętki	TL - bezdętkowa
Sezon	wielosezonowa

Westlake w modelu CB790 jest jedną z najnowocześniejszych i najmocniejszych opon jakie możecie Państwo zastosować w najtrudniejszych warunkach pracy do Państwa Ładowarek pracujących na kopalniach czy sortowniach odpadów.

Dzięki ponad **60-cio letniej historii** rozwoju marki powstał model **CB790**, który łączy w sobie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w produkcji nowoczesnych opon do sprzętu ciężkiego. **Westlake CB790** jest ukoronowaniem starań koncernu **Westlake** w dążeniu do stworzenia najmocniejszego i najtrwalszego produktu do zadań specjalnych.

Charakterystyka zaawansowanego zabudowanego bieżnika wykonanego w **klasie L5** wraz z zastosowaniem **opatentowanych technologii** produkcji mieszanek opracowanych z czołowymi producentami w Europie oraz w Japonii: „**Nano Silica Compound**” „**Silica**” oraz „**Armour Belt**”, zapewnia najdłuższą eksploatację podczas maksymalnych obciążeń w najbardziej wymagających warunkach. Opona odporna jest na przecięcia, pękanie oraz wyrywanie gumy z bieżnika. Dodatkowo mieszanka gumowa została tak dobrana aby **wytrzymywać pracę na trzy zmiany 24H/dobę**.

Opona **Westlake CB790** jest jedną z **najpotężniejszych opon w swojej klasie**. Na uwagę zasługuje wysokość wraz z szerokością samego bieżnika, maksymalnie pogrubione ściany boczne opony, wzmocnione barki wraz z maksymalnie pogrubioną stopką opony. Te wszystkie charakterystyki wpływają na **100% bezawaryjność produktu** i przysłowiowy święty spokój po zamontowaniu tej opony na Państwa ciężkim sprzęcie.


Wystarczy spojrzeć na wagę tego produktu aby wyobrazić sobie z jaką oponą mamy do czynienia. **Bezkompromisowa podejście w produkcji** i projektowaniu przekłada się na pełnoprawny produkt **klasy L5**, konkurujący z markami europejskimi klasy premium.

Model **CB790** potwierdził swoją trwałość w jednych z największych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. W Polsce opony te pracują **na sortowniach odpadów, na kopalniach, w firmach wyburzeniowych, portach**.

Jeżeli szukacie Państwo sprawdzonego rozwiązania maksymalizującego wydajność wraz z pełną bezawaryjnością, opona **Westlake CB790** jest najlepszą propozycją dla każdego kto szuka **najmocniejszej opony do najtrudniejszych zadań!**

Na zakończenie trzeba nadmienić, iż Westlake CB790 jest najmaszywniejszą oponą w swojej klasie, deklasującą swoją konkurencję

WEST LAKE CB790 TYRES




BARDZO GŁĘBOKI BIEŻNIK

Zwiększa wytrzymałość i odporność opon na przebicie na nawierzchniach miesanych i utwardzonych przy ekstremalnych obciążeniach.

TYRETRADE

WEST LAKE CB790 TYRES



WYPROFILOWANA PODSTAWA KOSTEK BIEŻNIKA

Usprawnia usuwanie kamieni i zwiększa odporność na pękanie

TYRETRADE

WEST LAKE CB790 TYRES



KONSTRUKCJA ŚCIAN BOCZNYCH PRZEZNACZONA DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

Chroni przed uderzeniami bocznymi i odkształceniami przy dużych obciążeniach.

TYRETRADE

WEST LAKE CB790 TYRES




SOLIDNY KARKAS OZNACZONY DWOMA GWIAZDKAMI

Zapewnia doskonałą stabilność i większą ładowność

TYRETRADE

WEST LAKE CB790 TYRES



MIESZANKA ANTI-CUT

Zapobiega przecięciom i wrywaniu gumy z bieżnika w trudnych warunkach

TYRETRADE

OPONY PRZEMYSŁOWE

**WEST LAKE
TIRES®**

**STOSOWANE SĄ NA PIERWSZY
MONTAŻ W MASZYNACH TAKICH
MAREK JAK:**

 **TOYOTA
FORKLIFT**

Linde

 **HYUNDAI**
HEAVY INDUSTRIES GROUP

 **JCB**

CAT

DOOSAN



SANY



LIUGONG



TEREX®



CB790

- Bardzo głęboki wzór bieżnika przeznaczony do ładowarek kołowych, spycharek i równiarek wymagających maksymalnej przyczepności.
- Karkas opony wzmocniony dodatkowymi opasaniem.
- Dodatkowa ochrona ścian bocznych jest ukształtowane tak, aby zminimalizować uszkodzenia podczas przecięcia.



Szczegółowa tabela ciśnień dla opon 20.5R25 Westlake

	kPa	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650 (★★)
10km/h	kg	8685	8860	9040	9225	9410	9600	9795	9995	10195	10400	10610	10825	11045	11270	11500