

# 800/65R29 WESTLAKE CB798 215A2/197B TL



|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cecha                        | Szczegóły                                                                                                                                               |
| Marka                        | Westlake                                                                                                                                                |
| Model                        | CB798                                                                                                                                                   |
| Rozmiar                      | 800/65R29                                                                                                                                               |
| Konstrukcja                  | Radialna (R)                                                                                                                                            |
| Typ                          | TL (Tubeless) - Bezdętkowa                                                                                                                              |
| Indeks<br>Nośności/Prędkości | 215A2 / 197B                                                                                                                                            |
| Kod TRA<br>(Zastosowanie)    | E-3/L-3 (Earthmover/Loader, Regular Tread) - Zastosowanie wozidła/ładowarki o standardowej głębokości bieżnika.                                         |
| Standardowa Felga            | 27.00/3.0                                                                                                                                               |
| Zastosowanie                 | <b>Ładowarki Kołowe, Wozidła</b> , prace ziemne, budowlane i górnicze w warunkach wymagających <b>wyjatkowej trakcji w błocie, śniegu i na lodzie</b> . |

## Charakterystyka i Kluczowe Korzyści

Model **CB798** wyróżnia się konstrukcją zoptymalizowaną do pracy poza utwardzonymi drogami, zwłaszcza w okresie zimowym lub na grząskim terenie:

- **Zimowa Mieszanka (Unikalna):** Specjalna mieszanka gumowa zapewnia **doskonałą trakcję** w błocie, na śniegu i lodzie, zachowując elastyczność w niskich temperaturach.
- **Agresywny Bieżnik (L-3/E-3):** Otwarty wzór bieżnika w części barkowej gwarantuje **samooczyszczanie** z błota i śniegu, utrzymując wysoką przyczepność.
- **Wysoka Nośność:** Indeksy 215A2/197B świadczą o zdolności opony do przenoszenia bardzo dużych obciążeń, typowych dla maszyn OTR.
- **Wzmocniona Konstrukcja:** Nowo zaprojektowany bok opony z pasem ochronnym na styku barku i boku zapewnia dobrą ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.



**OPONY PRZEMYSŁOWE**

**WEST LAKE TIRES®**

**STOSOWANE SĄ NA PIERWSZY MONTAŻ W MASZYNACH TAKICH MAREK JAK:**

**TOYOTA FORKLIFT** **JCB** **CAT** **DOOSAN**  
*Linde* **SANY**  
**HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES GROUP** **LIUGONG** **TEREX®**

Certyfikat Techniczny: Dane Opony Westlake CB798 800/65R29

Opona **800/65R29 CB798** posiada podwójne indeksy nośności i prędkości, co odzwierciedla jej dwójakie przeznaczenie: do pracy załadunkowej (wyższa nośność przy niskiej prędkości) oraz do transportu (niższa nośność przy wyższej prędkości).

#### Parametry Geometryczne i Konstrukcyjne

| Parametr Techniczny             | Wartość dla 800/65R29 CB798 Jednostka |      |
|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Konstrukcja</b>              | Radialna (R)                          | -    |
| <b>Kod TRA</b>                  | E-3/L-3                               | -    |
| <b>Głębokość Bieżnika (OTD)</b> | 50                                    | mm   |
| <b>Rekomendowana Felga</b>      | 27.00/3.0                             | cala |
| <b>Średnica Zewnętrzna (OD)</b> | 1775                                  | mm   |
| <b>Szerokość Przekroju (SW)</b> | 800                                   | mm   |
| <b>Waga (przybliżona)</b>       | ok. 600                               | kg   |

#### Nośność i Ciśnienie Robocze (Maksymalne)

Dane nośności są podane dla dwóch scenariuszy: pracy załadunkowej (Loader - L-3) i transportu (Earthmover - E-3).

Zastosowanie / Indeks    Prędkość Max.    Nośność Max. (kg)    Ciśnienie w Zimnej Oponie

**ŁADOWANIE (L-3)**    10km/h (A2)    21 800 kg (215A2)    625 kPa (91 psi)

**TRANSPORT (E-3)**    50 km/h (B)    12 850 kg (197B)    425 kPa (62 psi)

**Ważna Uwaga:** Ze względu na specjalistyczny charakter (opona zimowa/do trudnego terenu), należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta maszyny i tabel ciśnień, szczególnie w warunkach wysokiego obciążenia lub zmiennej prędkości. Niższe ciśnienie (425 kPa) stosuje się do transportu , a wyższe (625 kPa) do ciężkiej pracy załadunkowej .