

KARTA PRODUKTU: 775/65R29 WESTLAKE CB798 WINTER E3/L3



Atrybut	Wartość
Marka	Westlake
Model	CB798 WINTER
Rozmiar	775/65R29
Konstrukcja	Radialna (All-Steel)
Kod TRA	E-3 / L-3 (Wozidła / Ładowarki)
Indeks Nośności / Prędkości 213A2 / 195B	
Typ	TL (Tubeless - Bezdętkowa)
Mieszanka	Specjalna mieszanka zimowa (Winter Compound)
Zalecana obręcz	24.00/3.0

Westlake CB798 WINTER to specjalistyczna opona radialna klasy OTR (Off-The-Road), zaprojektowana do pracy w najtrudniejszych warunkach zimowych. Model ten jest dedykowany dla wozideł przegubowych oraz dużych ładowarek kołowych operujących na śniegu, lodzie oraz w błocie.

Kluczowe cechy:

- **Zimowa mieszanka gumowa:** Unikalny skład gumy zachowuje elastyczność w bardzo niskich temperaturach, co gwarantuje doskonałą trakcję tam, gdzie standardowe opony twardnieją i tracą przyczepność.
- **Agresywny bieżnik:** Otwarta konstrukcja barków ułatwia samooczyszczanie się opony ze śniegu i błota, zapobiegając poślizgom.
- **Wielokierunkowe nacięcia (Lamele):** Gęsta sieć nacięć w blokach bieżnika tworzy dodatkowe krawędzie „wgryzające się” w lód i ubity śnieg, co znacząco skraca drogę hamowania.

- **Ochrona boczna:** Wzmocniona ściana boczna z pasem ochronnym minimalizuje ryzyko przypadkowych uszkodzeń mechanicznych i przecięć o ostre krawędzie lodu lub kamieni.
- **Wszechstronność (E3/L3):** Podwójna homologacja pozwala na stosowanie opony zarówno w transporcie (wozidła - E), jak i przy pracach załadunkowych (ładowarki - L).



Tabela Nośności i Ciśnienia

Nośność opony zależy od rodzaju maszyny (wozidło vs ładowarka) oraz prędkości poruszania się.

Prędkość robocza	Maks. Obciążenie (kg)	Ciśnienie (kPa / Bar)	Opis zastosowania
10 km/h (A2)	20 600 kg	525 kPa / 5.25 bar	Praca cykliczna (Ładowarka - L3)
50 km/h (B)	12 150 kg	450 kPa / 4.50 bar	Transport (Wozidło - E3)
Statyczne (0 km/h)	28 400 kg	525 kPa / 5.25 bar	Obciążenie statyczne